

Miljövarudeklaration:

Gäller för ABC- ASZ

PRODUKTINFORMATION

1. Ingående material

MATERIAL SOM INGÅR I PRODUKTEN.

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

| Metallinnehåll | Vikt % |
|---------------------|--------|
| abc Garantiplåt™ | >99 |
| Varmförzinkad plåt | >99 |
| Aluzink plåt | >99 |
| Rostfritt EN 1.4301 | >99 |
| Syrafast EN 1.4404 | >99 |
| Koppar | >99 |

| Tättningsmedel | Vikt % |
|-----------------|--------|
| Abra Seal & Fix | <1 |
| Abra Seal & Fix | <1 |
| Abra Seal & Fix | <1 |
| Abra Seal & Fix | <1 |
| Abra Seal & Fix | <1 |
| Abra Seal & Fix | <1 |
| Abra Seal & Fix | <1 |

Garantiplåt är SSAB Prelaq, färgbelagd tunnplåt.

Vid nedsmältning av Garantiplåt återvinns 95-98% av stålplåten

2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

4. Användningsområde

- Se användning

5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

7. Drift och underhåll

Genom regelbunden kontroll och underhåll får den färgbelagda plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året.

I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd. Vid ommålning används rekommenderade målningsystem. Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.